

Legenda:						
Stan na dzień 07.01.2024 r.						
	element	C&C	TS-26	całość		
Wbudowa Wbudowa Wbudowa Wbudowa Wbudowa Wbudowa Wbudowa Wbudowa Wbudowa Wbudowa	E-W	X	4420,76	4420,76		
	Plan	87,50	2214,38	2301,88		
	Przebieg	87,50	2214,38	2301,88		
	Przebieg	87,50	2214,38	2301,88		
	Przebieg	87,50	2214,38	2301,88		
	Kierownic	175,00	4428,76	4403,76		
	Kapota chod	175,00	4428,76	4403,76		
	Pos. BA	97,50	2214,38	2301,88		
	Pos. tła	97,50	2214,38	2301,88		
	Pos. tła	97,50	2214,38	2301,88		
Wbudowa Wbudowa Wbudowa Wbudowa Wbudowa Wbudowa Wbudowa Wbudowa Wbudowa	W	X	2210,20	2272,20		
	Plan	92,00	2210,20	2272,20		
	Przebieg	92,00	2210,20	2272,20		
	Przebieg	92,00	2210,20	2272,20		
	Przebieg	92,00	2210,20	2272,20		
	Isolacje	92,00	2210,20	2272,20		
	Isolacje	92,00	2210,20	2272,20		
	Isolacje	92,00	2210,20	2272,20		
	Isolacje	92,00	2210,20	2272,20		
	Isolacje	92,00	2210,20	2272,20		
Wbudowa Wbudowa Wbudowa Wbudowa Wbudowa Wbudowa Wbudowa Wbudowa Wbudowa	Zasyпка C&C					
	Plan	97,50	2210,20	2272,20		
	Przebieg	97,50	2210,20	2272,20		
	Przebieg	97,50	2210,20	2272,20		
	Przebieg	97,50	2210,20	2272,20		
	Pos. BA	92,00	2210,20	2272,20		
	Pos. tła	92,00	2210,20	2272,20		
	Pos. tła	92,00	2210,20	2272,20		
	Pos. tła	92,00	2210,20	2272,20		
	Pos. tła	92,00	2210,20	2272,20		
Wbudowa Wbudowa Wbudowa Wbudowa Wbudowa Wbudowa Wbudowa Wbudowa Wbudowa	Wbudowa					
	Plan	97,50	2210,20	2272,20		
	Przebieg	97,50	2210,20	2272,20		
	Przebieg	97,50	2210,20	2272,20		
	Przebieg	97,50	2210,20	2272,20		
	Pos. BA	92,00	2210,20	2272,20		
	Pos. tła	92,00	2210,20	2272,20		
	Pos. tła	92,00	2210,20	2272,20		
	Pos. tła	92,00	2210,20	2272,20		
	Pos. tła	92,00	2210,20	2272,20		

